



### Кондитерська вітрина VDL158A

Габаритні розміри

Довжина: 1580

Ширина: 853

Висота: 1350

Технічні дані

Кліматичний клас: 3

Рекомендована зовнішня температура експлуатації: +16 ÷ +25 °C

Діапазон робочих температур: +4 ÷ +10 °C

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404

Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25 °C): 12,3 kW/24h

Номінальна сила струму: 4,5 A



### Кондитерська вітрина VDL 108

Габаритні розміри

Довжина: 1080

Ширина: 853

Висота: 1350

Технічні дані

Кліматичний клас: 3

Рекомендована зовнішня температура експлуатації: +16 ÷ +25 °C

Діапазон робочих температур: +6 ÷ +12 °C

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404

Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25 °C): 9,5 kW/24h

Номінальна сила струму: 3,7 A



### Кондитерська вітрина VDL 158

Габаритні розміри

Довжина: 1580

Ширина: 853

Висота: 1350

Технічні дані

Кліматичний клас: 3

Рекомендована зовнішня температура експлуатації: +16 ÷ +25 °C

Діапазон робочих температур: +6 ÷ +12 °C

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404

Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25 °C): 11,3 kW/24h

Номінальна сила струму: 4,4 A



### Кондитерська вітрина VDL108A

Габаритні розміри

Довжина: 1080

Ширина: 853

Висота: 1350

Технічні дані

Кліматичний клас: 3

Рекомендована зовнішня температура експлуатації: +16 ÷ +25 °C

Діапазон робочих температур: +4 ÷ +10 °C

Тип холодоагенту

Холодоагент: R404

Електротехнічні дані

Споживання електроенергії (при 25 °C): 10,1 kW/24h

Номінальна сила струму: 2,8 A